UMANI[MC]

BF1337

STANDARD : T2 Système de douche thermostatique

SPÉCIFICATIONS



Composantes incluses

- BF1387 : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 102845 : Douchette à main 2 fonctions
- 102849 : Rail pour douchette
- 101620 : Boyau flexible de PVC 60”
- BF1303 : Valve de contrôle de volume 1/2” et finition
- BF1300 : Valve thermostatique 1/2” et finition
- 102347 : Coude d’alimentation avec contrôle de volume intégré

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1337-**110**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Intertek

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

BF1387

STANDARD : Tête de pluie avec bras mural 90°

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau 1/2'' mâle NPT
- Diamètre de 200 mm (7 7/8'')
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1387-**110**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Emballage
- **Dimensions** : 406mm x 324mm x 133mm (16" x 12 3/4" x 5 1/4")
- **Volume** : 0.62 pi³ (0.018 m³)
- **Poids total** : 1.80 lb (0.81 kg)




Débit maximal
- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi

Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

102845

STANDARD : Douchette à main 2 fonctions

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Dimension : 102mm (4’’)
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d’eau G1/2 mâle
- 2 fonctions directes et 1 position partagée
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)

- Chrome : 102845-**110**
- Nickel brossé PVS : 102845-**120**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;


- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12” x 4 5/8” x 3 5/8”)
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 0.62 lb (0.28 kg)

Débit maximal

- 9.5 litres/min. (2.5 gallons/min.) à 80 psi




Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

102849
Rail pour douchette
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Hauteur totale de 673mm (26 1/2'')
- Système de verrouillage de 1/4 de tour




Couleurs (Finis)
- Chrome : 102849-**110**

Emballage
- **Dimensions** : 832mm x 152mm x 89mm (32 3/4" x 6" x 3 1/2")
- **Volume** : 0.40 pi³ (0.011 m³)
- **Poids total** : 1.54 lb (0.7 kg)

Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

KONTOUR[MC]

BF1303

Contrôle de volume 1/2” et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Finition sans vis apparentes
- Entrée d’eau 1/2’’ femelle NPT vissée
- Laiton massif

Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1303-**110**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


Emballage
- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12” x 4 5/8” x 3 5/8”)
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 1.71 lb (0.78 kg)



Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

KONTOUR[MC]

BF1300

Valve thermostatique 1/2” et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Finition sans vis apparentes
- Entrée d’eau 1/2’’ mâle NPT vissée ou soudée
- Valves d’arrêt incluses
- Laiton massif
- Ajustement total de 19mm (3/4’’)
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l’installation

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1300-**110**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Emballage

- **Dimensions** : 362mm x 184mm x 191mm (14 1/4” x 7 1/4” x 7 1/2”)
- **Volume** : 0.45 pi³ (0.013 m³)
- **Poids total** : 3.97 lb (1.8 kg)

Débit maximal

- 40 litres/min. (10.56 gallons/min.) à 60 psi




Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com

CITÉ[MC]

102347

Coude d'alimentation avec contrôle de volume


SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2'' femelle NPT
- Sortie d'eau G1/2 mâle
- Cartouche 3/4 avec disque en céramique
- Laiton massif
- Valve anti-retour incluse
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Emballage

- **Dimensions** : 305mm x 117mm x 92mm (12" x 4 5/8" x 3 5/8")
- **Volume** : 0.12 pi³ (0.003 m³)
- **Poids total** : 0.75 lb (0.34 kg)



Couleurs (Finis)

- Chrome : 102347-**110**
- Nickel brossé PVS : 102347-**120**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

c us Intertek


Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia inc.
1355, 2e Rue
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

t. **1-418-387-9090**
1 877 GO KALIA (1-877-465-2542)
f. 1-418-387-9089
www.KaliaStyle.com