



Composantes incluses

- BF1389-XXX* : Tête de pluie avec bras vertical au plafond
- 104336-XXX* : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103577-110 : Rail pour douchette
- 101620-XXX* : Boyau flexible de PVC 60"
- BF1727-110 : Valve coaxiale 1/2" de type T/P AQUATONIK avec sélecteur intégré 2 voies
- 106192-110 : Coude d'alimentation

*XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1720-110-001
- Chrome et noir : BF1720-150-001

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117-1



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



Kalia

HISTOIRES D'EAU^{MD}

BF1389

STANDARD : Tête de pluie avec bras vertical au plafond

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2NPT sur le bras mural
- Entrée d'eau femelle G1/2 sur la tête de pluie
- Diamètre tête de pluie de 200 mm (7 7/8")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1389-110
- Noir et Chrome : BF1389-150

Emballage

- **Dimensions** : 435 mm x 320 mm x 144 mm
(17 1/8" x 12 1/2" x 5 1/2")
- **Volume** : 0.68 pi³ (0.02000 m³)
- **Poids total** : 2.10 lb (0.95 kg)

Débit maximal

- 15 litres/min. (4 gallons/min.) à 80 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



Kalia

HISTOIRES D'EAU^{MD}

1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com





Kalia

HISTOIRES D'EAU^{MD}

KONTOUR^{MC}

104336

STANDARD : Douchette à main 2 fonctions

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Dimension : 120 mm (4 3/4")
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

Couleurs (Finis)

- Chrome : 104336-110
- Noir et chrome : 104336-150

Emballage

- Dimensions : 290 mm x 130 mm x 40 mm (11 3/8" x 5" x 1 1/2")
- Volume : 0.05 pi³ (0.002 m³)
- Poids total : 0.50 lb (0.24 kg)

Débit maximal

- 11.4 litres/min. (3 gallons/min.) à 80 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



Kalia

HISTOIRES D'EAU^{MD}

1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com





Kalia

HISTOIRES D'EAU^{MD}

103577

Rail pour douchette

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Hauteur totale de 742 mm (30")
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

Couleurs (Finis)

- Chrome : 103577-110

Emballage

- **Dimensions** : 798 mm x 205 mm x 89 mm (31 1/2" x 8" x 3 1/2")
- **Volume** : 0.27 pi³ (0.010 m³)
- **Poids total** : 1.9 lb (0.86 kg)




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



Kalia

HISTOIRES D'EAU^{MD}

1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com





HISTOIRES D'EAU^{MD}

KONTOUR^{MC}

BF1727

Valve coaxiale 1/2" de type T/PAQUATONIK^{MC} avec sélecteur intégré 2 voies et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services intégrées
- Deux entrées d'eau mâle 1/2NPT vissées ou soudées
- Deux sorties d'eau mâle 1/2NPT vissées ou soudées
- Ajustement total de 32 mm (1 1/4")
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1727-110

Emballage

- **Dimensions** : 370 mm x 190 mm x 205 mm (14 5/8" x 7 1/2" x 8 1/8")
- **Volume** : 0.014 m³ (0.51 pi³)
- **Poids total** : 2.28 kg (5.05 lb)

Débit maximal

- 1 sortie = 25 L/min (6.6 gpm) à 60 psi
- 2 sorties = 29 L/min (7.7 gpm) à 60 psi



Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC A117.1





Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



Caractéristiques

- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Connecteur ajustable en profondeur
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

Couleurs (Finis)

- Chrome : 106192-110
- Nickel pur PVS : 106192-125
- Noir mat : 106192-160




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.