

### Composantes incluses

- BF1579-XXX\* : Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK<sup>MC</sup> avec sélecteur intégré 3 voies (possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément) et finition
- BF1633-XXX\* : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 104286-XXX\* : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103577-XXX\* : Rail pour douchette
- 101620-XXX\* : Boyau flexible de PVC 60"
- 106192-XXX\* : Coude d'alimentation
- 104337-XXX\* : Bec de bain mural

\* XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1642-110
- Noir mat : BF1642-160

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1  
ASME A112.18.1  
ICC A117.1

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



### Caractéristiques

- 2 entrées d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- 2 sorties d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Construction en laiton massif
- Ajustement total de 32 mm (1 1/4")
- Possibilité d'installation dos à dos
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément

### Couleurs (Finis)


- Chrome : BF1579-110
- Noir mat : BF1579-160

### Débit maximal

- 1 sortie : 22 L/min (5.9 gpm) à 60 psi
- 2 sorties : 23.5 L/min (6.21 gpm) à 60 psi

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;





### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

## Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle 1/2NPT sur le bras mural
- Entrée d'eau femelle G1/2 sur la tête de pluie
- Diamètre tête de pluie de 220 mm (8 5/8")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

## Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1633-110
- Noir mat : BF1633-160

## Débit maximal

- 9.5 L/min (2.5 gpm) à 80 psi

## Certifications

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*




## Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

## GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Dimension : 120 mm (4 3/4")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 104286-110
- Noir mat : 104286-160

### Débit maximal

- 9.5 L/min (2.5 gpm) à 80 psi

### Certifications

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Hauteur totale de 742 mm (30")
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 103577-110
- Noir mat : 103577-160

### Notes d'installation


L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



### Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Entrée d'eau 1/2" cuivre "Slip fit" ou mâle 1/2NPT avec ajustement de 76 mm (3")
- Construction en laiton massif
- Jet d'eau régulier
- Haut débit d'eau

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 104337-110
- Noir mat : 104337-160

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Connecteur ajustable en profondeur
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 106192-110
- Nickel pur PVS : 106192-125
- Noir mat : 106192-160





### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.