SANI® 3 Macérateur

RACCORDS

TOILETTE · LAVABO · DOUCHE · BAIGNOIRE

APPLICATIONS

RÉSIDENTIEL

DISTANCE DE POMPAGE



2+1 ANNÉES GARANTIE LIMITÉE

VUE COMPLÈTE DE LA SALLE DE BAINS

Exemple d'installation. L'installation réelle doit respecter les codes de plomberie locaux.

Sani 3 est un système de pompe de ½ HP utilisé pour installer une salle de bains complète jusqu'à **15 pieds sous le niveau des égouts ou même jusqu'à 150 pieds** d'une colonne de renvoi.

Il intègre un **système de macération** conçu pour traiter les matières fécales et le papier hygiénique dans les applications résidentielles. La lame du broyeur est fabriquée en acier inoxydable trempé et **n'a donc pas à être entretenue, ni remplacée.**

- **Les eaux usées sont évacuées par un tuyau rigide de ¾". Un clapet antiretour est installé** sur le coude d'évacuation inclus avec le système. Ce coude peut être tourné sur 360°, selon l'installation d'évacuation.
- Cette unité a été conçue **avec un raccord d'évent de 1½"** sur le couvercle. Tous les codes de plomberie exigent le raccordement à un système de ventilation. Veuillez noter que le système de ventilation doit être un évent bidirectionnel. L'utilisation d'un évent mécanique, d'une vanne d'admission d'air ou d'un dispositif analogue n'est pas autorisée.
- Doit être connecté à **une toilette Saniflo à décharge arrière et consommation de 1,28 gallon (4,8 litres) d'eau par chasse**. Ces toilettes sont offertes en modèles ronds et allongés (conforme à la loi américaine ADA). Pour les renseignements techniques, consultez la page 6.
- Peut également évacuer les eaux usées des **lavabos, baignoires, douches et urinoirs.** Les eaux usées sont évacuées dans le système par l'entremise de deux entrées de 2" avec clapets antiretour intégrés, situées de chaque côté du boîtier.

  Lorsque vous ajoutez une douche/baignoire, une base devra être construite – cette base doit être surélevée d'au moins 6" à 8" par rapport au niveau du plancher.

Réservoir de toilette
(Pièce nº 005)
Réservoir de toilette isolé de 1,28 GPC/4,8 LPC comprenant tous les clapets internes. Pour plus d'informations, consultez la page 6.

Cuvette ronde/allongée
(Pièce nº 083 ou 087)
Toilette à décharge arrière et siège de 16¾" de hauteur (la cuvette allongée est conforme à la loi américaine ADA). Pour plus d'informations, consultez la page 6.

Tuyau d'extension
(Pièce nº 030) [non visible sur la photo]
Tuyau de 18" en PVC avec joint d'étanchéité interne, utilisé pour installer la pompe derrière un mur. Pour en savoir plus, consultez la page 51.

Sani 3
(Pièce nº 032)
Pompe à broyage de ½ HP pour les applications résidentielles. Solution idéale pour créer une salle de bains complète dans un sous-sol, un grenier, un garage, un cabanon, etc.

COMPOSEZ SANS FRAIS LE
800–363–5874 (CA)/800–571–8191 (É.–U.)
POUR COMMANDER LES PIÈCES MENTIONNÉES



PLANS DIMENSIONNELS



Choisissez n'importe quelle toilette conventionnelle, douche ou lavabo et profitez de la salle de bains de vos rêves.

Type de pompe :
Macérateur
Alimentation électrique :
120 V – 60 Hz/4,5 A (max)
Moteur :
Moteur à bain d'huile de 0,5 HP, protection thermique
Puissance du condensateur :
45 microfarads
Température de fonctionnement :
104 °F (110 °F max.)
Longueur du câble d'alimentation :
47 1/2 po
Niveau sonore :
≤ 53 dBA (Lp) (mesuré à 3 pi)
Diamètre du tuyau d'évacuation :
3/4"
Débit d'évacuation sur 15 pi :
17 GPM / 66 LPM
Débit d'évacuation sur 3 pi :
27 GPM / 103 LPM
Hauteur à débit nul :
30 pi
Temps de fonctionnement normal :
10-12 secondes
Capacité :
3 gallons / 11,3 litres
Entrées :
1–1/2" évent (dessus), 2" (côtés)
Méthode d'activation :
Membrane/microrupteur
Hauteur de base pour douche/baignoire :
6" min.
Poids :
18 lb/8,16 kg
Certifications :
CSA (IPC, NSPC), IAPMO (UPC)
Accessoires recommandés :
Détartrant, Sanialarm
Raccords :
Cuvette à décharge arrière, lavabo, douche/baignoire