

see what Delta can do™

BATHROOM FAUCETS

- Modern Cylindrical™
- Single Handle Deck Mount

STANDARD SPECIFICATIONS:


- Max flow rate 1.2 gpm @ 60 psi, 4.5 L/min @ 414 kPa (Aerated pressure compensating)
- Optional - Water-efficient outlet RP79322 for 1.0gpm @ 60 psi, 3.8L/min @ 414 kPa (aerated pressure compensating)
- Optional - Water-efficient outlet RP79323 for 0.5gpm @ 60 psi, 1.9L/min @ 414 kPa (cascade pressure compensating)
- One or three hole mount (Optional - RP78359 - 3 hole Escutcheon, not included)
- 2 ¼" (5.7 cm) max. deck thickness
- Ceramic cartridge with high temperature rotational stop
- Red/blue indicator markings
- Metal lever handle
- Solid brass body
- 14" (36 cm) long flexible supply lines with 3/8" supply fittings
- Rigid Spout with 5 ¼" (13 cm) length reach
- Models have 50/50 pop-up type fitting with plated flange and stopper

WARRANTY

- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date of purchase.
- Electronic Parts and Batteries (if applicable) - 5 years from the date of purchase; or for commercial purchasers, 1 year from the date of purchase. No warranty is provided on batteries.

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____



COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense® - Applies to 560LF-▲-PP and 560LF-▲-PP-LPU with 1.2 gpm @ 60 psi, 4.5 L/min @ 414 kPa outlet.
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- ♿ Indicates compliance to ICC/ANSI A117.1

▲ Designate Proper Finish Suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

DSP-L-560LF-PP Rev. B

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2020 Delta Faucet Company



voyez ce que Delta peut faire™

ROBINETS DE SALLE DE BAIN


- Modern Cylindrical^{MC}
- Mitigeur monté sur comptoir

SPÉCIFICATIONS STANDARD :

- Débit maximum 1,2 gal/min à 60 lb/po², 4,5 L/min à 414 kPa (compensation de pression aérée)
- En option - Sortie économe en eau RP79322 pour 1,0 gal/min à 60 lb/po², 3,8 L/min à 414 kPa (compensation de pression aérée)
- En option - Sortie économe en eau RP79323 pour 0,5 gal/min à 60 lb/po², 1,9 L/min à 414 kPa (compensation de pression aérée)
- Montage à un ou trois trous (En option - RP78359 - écusson à 3 trous, non inclus)
- Comptoirs d'une épaisseur max. de 2 ¼ po (5,7 cm)
- Cartouche en céramique avec butée de rotation à haute température
- Marqueurs indicateurs rouges / bleus
- Manette à levier métallique
- Corps en laiton massif
- Tuyaux d'alimentation flexibles de 14 po (36 cm) de longueur avec raccords d'alimentation de 3/8 po
- Bec rigide avec portée de 5 ¼ po (13 cm)
- Les modèles ont un raccord de type bonde mécanique 50/50 avec bride plaquée et butée

No de modèle soumis : _____

Caractéristiques spécifiques : _____



GARANTIE

- Pièces et finition - Garantie à vie limitée ; ou pour les acheteurs commerciaux, la période de garantie est de dix 10 ans pour les applications résidentielles multifamiliales (appartements et condominiums) et cinq 5 ans pour toutes les autres utilisations commerciales, dans chaque cas, à compter de la date d'achat.
- Composantes électroniques et piles (le cas échéant) - 5 ans à compter de la date d'achat ; ou pour les acheteurs commerciaux, 1 an à compter de la date d'achat. Aucune garantie n'est fournie sur les batteries.



CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense^{MD} - S'applique à 560LF-▲PP avec 1.2 gpm @ 60 psi, 4.5 L/min @ 414 kPa sortie.
- Vérifié conforme avec les règlements sur la teneur moyenne pondérée en Pb de 0,25%
- ♿ Indique la conformité à ICC/ANSI A117.1

▲ Désigner le suffixe de finition approprié

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) de modifier les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner les modèles, sans préavis ni obligation. Les dimensions sont fournies à titre indicatif seulement. Voir le catalogue de prix actuel ou www.deltafaucet.com pour les options de finition et la disponibilité des produits.

DSP-L-560LF-PPF Rev. B

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2020 Delta Faucet Company